

DIE ABMESSUNGEN - PROACE KASTENWAGEN

PROACE KASTENWAGEN L1








PROACE KASTENWAGEN L2







transport mobility



DIE ABMESSUNGEN - PROACE KASTENWAGEN

ABMESSUNGEN PROACE KASTENWAGEN (AUSSEN)	Einheit	L1	L2
Fahrzeuglänge	mm	4.980	5.330
Fahrzeugbreite (exkl . Außenspiegel)	mm	1.920	1.920
Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel)	mm	2.010	2.010
Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel)	mm	2.204	2.204
Fahrzeughöhe bei 1,0 to Nutzlast	mm	1.895	1.935
Fahrzeughöhe bei 1,4 to Nutzlast	mm	1.930	1.935
Radstand	mm	3.275	3.275
Karosserieüberhang vorn	mm	902	902
Karosserieüberhang hinten	mm	803	1.153
Bodenfreiheit	mm	150	150
Spurbreite vorn	mm	1.627	1.627
Spurbreite hinten	mm	1.600	1.600
Wendekreis (Bordsteinkante)	m	12,4	12,4

ABMESSUNGEN PROACE KASTENWAGEN (INNEN)	Einheit	L1	L2
ABPIESSONGEN FROMCE MASIENWAGEN (INNEN)	Elitteic	Li	LZ
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	2.512	2.862
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.674	4.024
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	2.185	2.535
Laderaumbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.258	1.258
Maximale Laderaumbreite	mm	1.636	1.636
Maximale Laderaumhöhe	mm	1.397	1.397
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m ^a	5,3	6,1
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m ³	5,8	6,6

transport mobility



DIE ABMESSUNGEN - PROACE KASTENWAGEN

ABMESSUNGEN PROACE KASTENWAGEN (TÜREN)	Einheit	LI	L2
Höhe Ladekante Hecktüren (min.)	mm	539	595
Höhe Ladekante Hecktüren (max.)	mm	608	628
Öffnungsbreite Hecktüren	mm	1.282	1.282
Öffnungshöhe Hecktüren	mm	1.220	1.220
Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren	mm	935	935
Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren	mm	1.241	1.241

transport mobility